



CLYDE

Tekniske specifikationer

Power: 200-240V AC 50/60 Hz

PF: 0,98

SDCM: 5

Spredningsvinkel: Asymmetrisk

Kapslingsklasse: IP65

IK klassificering: 08

Isolationsklasse: II

Standard: On/off

Omgivelsestemperatur: -30°C til +50°C

L80B50 (Ta 25°): 50.000 timer

Produktinformationer

Montering: Nedstøbning i terræn

Materiale: Aluminium/ polycarbonat

Cover: Hærdet glas

Farve: Sort

Pakningsstørrelse: 1 stk.



Produktbeskrivelse

CLYDE LED pullert anvender sig godt til følgende belysningsopgaver:

- Stibelysning
- Parkbelysning

CLYDE er produceret i aluminium/klar hærdet glas og har integreret driver.

Pullerten installeres på nedstøbningsflage som fastgøres i beton.



Belysningsarmaturet skal installeres, tilsluttes og testes af en autoriseret EI-installatør.



CLYDE

Produkt nr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Materiale	IK	Netto vægt (stk)
CL-T9156-4	36W	749	4000	>80	Aluminium	08	5,8 Kg
Tilbehør							
CL-T9156-J	CLYDE Pullert nedstøbningsflange						

Produkter som ikke lagerføres

Tilvalg					
Kelvin	SDCM	RA	Dali/Dæmp		
3000	3	>90	Ja		

