



NYX



Tekniske specifikationer

Power:	220V~240V AC 50/60 Hz
PF:	0,90
Effektivitet:	100lm/W
SDCM:	3
Spredningsvinkel:	120°
Lysfordeling:	Direkte
Kapslingsklasse:	IP66
IK klasse:	10
Isolationsklasse:	I
Forkobling:	On/off
Tilslutning:	Push-terminaler 3G2,5
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +50°C
L80B10 (Ta 25°):	60.000 timer

El tekniske data

Antal armaturer C13A:
Antal armaturer C16A:
Antal armaturer D13A:
Lækstrøm:

Produktinformationer

Montering:	Påbygning på væg
Materiale:	PC
Cover:	Opal PC
Farve:	Grå RAL 7035
Pakningsstørrelse:	1 stk.

Produktbeskrivelse

NYX er et ATEX certificeret LED flugtvejsarmatur til Zone 2,22.

NYX leveres med 3 timers nødbatteri.

Kontakt os for at få yderligere oplysninger om armaturet.

Piktogrammer medfølger.



NYX

Produkt nr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Materiale	IK	Netto vægt (stk)
051953	3	320	4000	>80	PC	10	1.28kg

Produkter som ikke lagerføres

Tilvalg

Nød-backup	Kelvin	Beskyttelse
1,5 time	3000	Nanolag - hydrofob
	6500	Nanolag - Oleofob
		Nanolag - Antibakteriel

	A	B	C
NYX 3W	338mm	176mm	110mm

