

Trådløs styring
via iOS- og
Android-app.



META 2

Tekniske specifikationer

Input:	220-240V AC
PF:	0,92
Effektivitet:	76lm/W
SDCM:	3
Spredningsvinkel:	24°/ 36°
Lysfordeling:	Direkte
Kapslingsklasse:	IP20
Isolationsklasse:	II
Forkobling:	BLE / Caimeta
Omgivelsestemperatur:	-10°C ~ +30°C
L90B10 (Ta 25°):	50.000 timer

Produktinformationer

Montering:	I skinnerystem
Materiale:	Aluminium
Farve:	Hvid RAL 9003 Sort RAL 7021
Pakningsstørrelse:	2/10 stk. (Model 61014)

Produktbeskrivelse

- Over 10 tildelte patenter.
- AloT smartenheder til CAIMETA®-systemet.
- Alcolor™.
- Trådløs styring via iOS- og Android-app.
- 5 forskellige installationer.
- Bredt farvespektrum dækker lysspektret for alle applikationskrav.
- Flicker Free i overensstemmelse med IEEE 1789, ErP 2024 & Ecodesign.
- Anti-blænding med en afskæringsvinkel på 30°.
- Præcis kontrol af strålevinklen.
- Dette produkt indeholder en lyskilde af energieffektivitetsklasse F i henhold til forordning EU 2019/2015.
- 360° horisontal rotation og 90° vertikal justerbarhed.
- Slank, kompakt cylinderhusning uden synlige skruer.
- Støbning af aluminium passiv køling opnået ved innovativ termisk design.
- Patenterede track-adapter-drivere giver en ren finish og forbedrer det high-end æstetiske.

Meta 2

Alcolor™
Tilpasning
Fototagning / APP
Indstillinger for strømstyring
Slave

Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring

30 Watt | Model 61014

B10A	38
B16A	61
C10A	44
C16A	76
Lækstrøm:	<0.2mA
Startstrøm:	35A/118us (model 61014)



Produktnr.	Model	Watt	Lumen	Farve	Spredningsvinkel	Sensor	Styring	Vægt
4.TR.097.D02_V1.1	(61014)	30W	2450	Sort	24°	Uden sensor	Slave	1.1 Kg.
4.TR.097.D02_V1.3	(61014)	30W	2450	Sort	36°	Uden sensor	Slave	1.1 Kg.
4.TR.097.D02_V1.4	(61014)	30W	2450	Hvid	36°	Uden sensor	Slave	1.1 Kg.
4.TR.097.D02_V1.5	(61014)	30W	2450	Hvid	24°	Uden sensor	Slave	1.1 Kg.

CaiMeta
1 = Alcolor™

Model: 61014

