



VICIA



Tekniske specifikationer

Power:	220-277V AC 50/60 Hz
PF:	0,90
Effektivitet:	100lm/W
SDCM:	5
Spredningsvinkel:	110°
Lysfordeling:	Direkte
Kapslingsklasse:	IP65
IK klasse:	10
Isolationsklasse:	II
Forkobling:	On/off eller sensor
Tilslutning:	
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +45°C
L80B50 (Ta 25°):	50.000 timer

El tekniske data

Antal armaturer B16A:	76
Antal armaturer C16A:	76
Lækstrøm:	<0.75mA

Produktinformationer

Montering:	Påbygning væg eller loft
Materiale:	Polycarbonat
Cover:	Opal PC
Farve:	Hvid
Pakningsstørrelse:	12 stk.

Produktbeskrivelse

VICIA serien er vores prisvenlige indendørs armatur, som er produceret i et moderne design.

VICIA serien anvendes til diverse almene belysningsopgaver såsom:

- Trappeopgange
- Gangarealer

VICIA er produceret i polycarbonat, og leveres med indbygget driver i versionerne on/off eller med integreret bevægelsessensor. Bevægelsessensoren er af typen: Microwave og programmeres via dipswitch i armaturet. Sensoren har en rækkevidde på op til 8 meter.

VICIA er yderst fleksibel i forhold til installationsmuligheder, da den har mulighed for tilslutning både fra bagsiden og siderne.

VICIA har indbygget Colour Change muligheder. Vælg mellem 3000, 4000 eller 5700K.



VICIA

Produkt nr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Materiale	IK	Netto vægt (stk)
VI-11-12W-C3-H	12	1.200	3000/4000/5700	>80	Alu	10	760g
VI-11-12W-C3-H-S	12	1.200	3000/4000/5700	>80	Alu	10	760g

S=Sensor

Produkter som ikke lagerføres

Tilvalg

SDCM	RA	DALI
3	>90	Ja

