



THUNIA

Tekniske specifikationer

Input:	200-240V AC 50/60 Hz
PF:	0,95
Effektivitet:	100-115lm/W
SDCM:	3
Spredningsvinkel:	60°
Lysfordeling:	Direkte
Kapslingsklasse:	IP54
IK klasse:	06
Isolationsklasse:	II
Forkobling:	DALI/Push-dim
Tilslutning:	Montageboks 5G1,5
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +45°C
L80B50 (Ta 25°):	50.000 timer

Produktinformationer

Montering:	Indbygning i loft
Udskæringsmål:	Ø125-135mm
Materiale:	Aluminium og PC
Cover:	Blank reflektor / Optisk
Farve:	Hvid
Pakningsstørrelse:	18 stk.

Produktbeskrivelse

THUNIA serien er vores eksklusive downlight i stilrent design udført i højeste kvalitet.

THUNIA serien anvendes til diverse belysningsopgaver såsom:

- Kontorer
- Gangarealer
- Mødelokaler
- Skoler
- Hoteller
- Udstillingslokaler

THUNIA er produceret i aluminium, med blank reflektor og optisk linse for lav blændingsværdi.

Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring

10 Watt | 18 Watt |

B10A	46	46
B16A	73	73
C10A	46	46
C16A	73	73

Lækstrøm: <0.75mA



Produkt nr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Udskæringsmål	Driver	Netto vægt/stk
TH-4-10-3-UGR	10	1.000	3.000	>80	Ø125-135mm	Dali	480 g
TH-4-10-4-UGR	10	1.100	4.000	>80	Ø125-135mm	Dali	480 g
TH-4-18-3-UGR	18	2.050	3.000	>80	Ø125-135mm	Dali	480 g
TH-4-18-4-UGR	18	2.200	4.000	>80	Ø125-135mm	Dali	480 g

Tilvalg

	Kelvin	RA
	2.700	>90
	5.000	

Tilbehør

DL-Ring-190
