



SALVIA RING

Tekniske specifikationer

Input:	220~240V AC
PF:	0,96
Effektivitet:	95~110lm/W
SDCM:	3
Spredningsvinkel:	120°
Lysfordeling:	Direkte
Kapslingsklasse:	IP40
Isolationsklasse:	I
Forkobling:	DALI
Tilslutning:	Terminaler 5G0,75
Omgivelsestemperatur:	-15°C ~ +40°C
L80B10 (Ta 25°):	72.000 timer

Produktinformationer

Montering:	Påbygning loft Nedhængt i wire (medfølger)
Materiale:	Aluminium og PC
Farve:	Hvid RAL 9016
Pakningsstørrelse:	1 stk.

Produktbeskrivelse

SALVIA RING er et indendørs armatur, som er produceret i et klassisk, stilrent og slankt design. Armaturet kan leveres i mange forskellige dimensioner og man kan derved lave forskellige kreative opsætninger.

SALVIA RING anvendes til almene samt kreative belysningsopgaver såsom:

- Kontorer
- Mødelokaler
- Receptioner
- Gangarealer
- Foyerer
- Indkøbscentre

Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring

43/70 Watt | 86 Watt | 146 Watt | 229 Watt |

B10A	-	-	-	-
B16A	-	-	-	-
C10A	-	-	-	-
C16A	-	-	-	-

Lækstrøm: <0.75mA



Produkt nr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Farve	Størrelse	Netto vægt/stk.
SR-800-43-3-H	43	4.400	3.000	<80	Hvid	Ø800mm	7 Kg
SR-800-86-3-H	86	8.390	3.000	<80	Hvid	Ø800mm	7 Kg
SR-1200-70-3-H	70	7.130	3.000	<80	Hvid	Ø1200mm	11 Kg
SR-1400-146-3-H	146	14.600	3.000	<80	Hvid	Ø1400mm	11 Kg
SR-2100-229-3-H	229	22.900	3.000	<80	Hvid	Ø2100mm	14 Kg
SR-2800-311-3-H	311	31.100	3.000	<80	Hvid	Ø2800mm	19 Kg
SR-4000-447-3-H	447	44.700	3.000	<80	Hvid	Ø4000mm	30 Kg
SR-5300-596-3-H	596	59.600	3.000	<80	Hvid	Ø5300mm	36 Kg

Tilvalg

Tilbehør

4508011	Casambi Bluetooth, ASD trådløs Dali/0-10v
---------	---