



IRIS

Tekniske specifikationer

Input:	28~42V DC
PF:	0,90
Effektivitet:	100lm/W
SDCM:	3
Spredningsvinkel:	120°
Lysfordeling:	Direkte
Kapslingsklasse:	IP65
Isolationsklasse:	II
Forkobling:	Ingen - skal tilkøbes
Tilslutning:	Stikforbindelse
Omgivelsestemperatur:	-10°C ~ +40°C
L80B50 (Ta 25°):	100.000 timer

Produktinformationer

Montering:	Indbygning loft
Materiale:	Aluminium og PC
Farve:	Hvid
Pakningsstørrelse:	4 stk.

Produktbeskrivelse

IRIS er et LED panel i klassisk design, der skiller sig ud fra de ellers klassiske LED paneler ved at være IP65. IRIS anvendes hvor der er krav om en højere tæthedsklasse.

IRIS anvendes til diverse almene belysningsopgaver såsom:

- Køkkener
- Baderum
- Almen belysning

Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring

34 Watt (DALI) | 34 Watt (On/Off) |

B10A	33	16
B16A	52	25
C10A	33	26
C16A	52	42
Lækstrøm:		<0.50mA



Produkt nr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Størrelse	Netto vægt/stk
IR-6060-36-3-IP-90	34	3.400	3.000	>90	595x595mm	2.9 Kg
IR-6060-36-4-IP-90	34	3.600	4.000	>90	595x595mm	2.9 Kg

Tilbehør

BK-DEL042-B1100Ad	BOKE DALI-2 og Push dim driver med connectionsbox
BK-DEL040-1050Am	BOKE 1-10V dim driver med connectionsbox
BK-PQLO40-080D	BOKE on/off driver med connectionsbox
CE-ramme-6060	Påbygningsramme 60xc60, Hvid, Skrueløs