



CELTIS 2.0 TROLDTEKT

Tekniske specifikationer

Input:	36V DC
PF:	0,9
Effektivitet:	100~110lm/W
SDCM:	3
Spredningsvinkel:	95°
Lysfordeling:	Direkte
Kapslingsklasse:	IP20
Isolationsklasse:	II
Forkobling:	Ingen - Skal tilkøbes
Tilslutning:	Stikforbindelse
Omgivelsestemperatur:	-25°C ~ +45°C
L80B50 (Ta 25°):	100.000 timer

Produktbeskrivelse

CELTIS 2.0 Trolldtekt serien, er det velkendte moderne LED panel til indbygning i Trolldtekt-, gipslofter eller lign. faste lofttyper.

CELTIS 2.0 serien anvendes til diverse almene belysningsopgaver, såsom:

- Kontorer
- Gangarealer
- Mødelokaler
- Skoler
- Almen belysning

Produktinformationer

Montering:	Indbygning i Trolldtekt, gips eller andre faste lofttyper
Udskæringsmål:	595x595mm 895x295mm
Materiale:	Aluminium og PMMA
Afskærmning:	Prismatisk
Farve:	Hvid RAL 9003/RAL9016
Pakningsstørrelse:	4 stk.

Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring

34 Watt (DALI) | 34 Watt (On/Off) |

B10A	33	16
B16A	52	25
C10A	33	26
C16A	52	42
Lækstrøm:	<0.50mA	



Produktnr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Størrelse	Netto vægt/stk.
CEL-T-60x60-C2-UD	34	3.910/4.080	3.000/4.000	>80	595x595mm	3.4 Kg
CEL-T-60x60-C2-90-UD	34	3.500/3.800	3.000/4.000	>90	595x595mm	3.4 Kg
ev-30x90-C2-UGR-T-UD	36	3.600/3.700	3.000/4.000	>80	595x595mm	2.7 Kg

Tilvalg

Kelvin

Dali/Dæmp

6.000

Ja

Tilbehør

BK-DEL042-B1100Ad	BOKE DALI og Push dim driver med connectionbox - presat 800mA
BK-KUL040-1050Am	BOKE 1-10V dim driver med connectionbox - presat 800mA
BK-PQL040-080D	BOKE on/off driver med connectionbox, 800mA