



## BASET-N-LED



### Tekniske specifikationer

|                       |                       |
|-----------------------|-----------------------|
| Power:                | 220V~240V AC 50/60 Hz |
| PF:                   | 0,90                  |
| Effektivitet:         | 100lm/W               |
| SDCM:                 | 3                     |
| Spredningsvinkel:     | 120°                  |
| Lysfordeling:         | Direkte               |
| Kapslingsklasse:      | IP66                  |
| IK klasse:            | 10                    |
| Isolationsklasse:     | I                     |
| Forkobling:           | On/off                |
| Tilslutning:          | Push-terminaler 3G2,5 |
| Omgivelsestemperatur: | -20°C ~ +50°C         |
| L80B10 (Ta 25°):      | 60.000 timer          |

### EI tekniske data

|                       |  |
|-----------------------|--|
| Antal armaturer C13A: |  |
| Antal armaturer C16A: |  |
| Antal armaturer D13A: |  |
| Lækstrøm:             |  |

### Produktinformationer

|                    |                  |
|--------------------|------------------|
| Montering:         | Påbygning på væg |
| Materiale:         | PC               |
| Cover:             | Opal PC          |
| Farve:             | Grå RAL 7035     |
| Pakningsstørrelse: | 1 stk.           |

### Produktbeskrivelse

BASET-N-LED er et ATEX certificeret LED flugtvejsarmatur til

Zone 2,22. BASET-N-LED leveres med 3 timers nødbatteri.

Kontakt os for at få yderligere oplysninger om armaturet.

Piktogrammer medfølger.



## BASET-N-LED

| Produktnr. | Effekt/Watt | Lumen | Kelvin | RA  | Materiale | IK | Netto vægt (stk) |
|------------|-------------|-------|--------|-----|-----------|----|------------------|
| 051953     | 3           | 320   | 4000   | >80 | PC        | 10 | 1.28kg           |

Produkter som ikke lagerføres

### Tilvalg

| Nød-backup | Kelvin | Beskyttelse             |
|------------|--------|-------------------------|
| 1,5 time   | 3000   | Nanolag - hydrofob      |
|            | 6500   | Nanolag - Oleofob       |
|            |        | Nanolag - Antibakteriel |

|                | A     | B     | C     |
|----------------|-------|-------|-------|
| BASET-N-LED 3W | 338mm | 176mm | 110mm |

