



CARUM ROUND

Tekniske specifikationer

Input:	33-38V DC
PF:	0,9
Effektivitet:	120lm/W
SDCM:	3
Spredningsvinkel:	120°
Lysfordeling:	Direkte
Kapslingsklasse:	IP20
Isolationsklasse:	II
Forkobling:	Ingen - Skal tilkøbes
Tilslutning:	Stikforbindelse
Omgivelsestemperatur:	-10°C ~ +40°C
L80B50 (Ta 25°):	100.000 timer

Produktinformationer

Montering:	Direkte i loftsystem / påbygningssramme
Materiale:	Aluminium og PMMA
Afskærmning:	Prismatisk
Farve:	Hvid RAL 9016
Pakningsstørrelse:	4 stk.

Produktbeskrivelse

CARUM ROUND er et LED panel i nyt moderne design, der skiller sig ud fra det ellers klassiske LED panel.

CARUM ROUND anvendes hvor man ønsker et andet udtryk end det sædvanlige.

Vælg mellem on/off eller DALI driver

CARUM ROUND leveres som standard med Kelvin change hvor 3000K, 4000K eller 5700K kan vælges.

CARUM ROUND anvendes til diverse almene belysningsopgaver, såsom:

- Kontorer
- Gangarealer
- Mødelokaler
- Skoler
- Almen belysning

Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring

35 Watt |

B10A	33
B16A	52
C10A	33
C16A	52

Lækstrøm: <0.50mA



Produkt nr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Størrelse	Driver	Netto vægt/stk.
CAR-6060-C3-UD	28	2.900~3.250	3.000/4000/5700	>90	595x595mm	Tilkøb	2.3 Kg

Tilvalg

Tilbehør

BK-PQL040-080D	BOKE ON/OFF driver, uden connectionbox
BK-PUL042A-1100AD	BOKE 1-10V, DALI og Push dim driver, med connectionbox