



TULIPA

Tekniske specifikationer

Input:	100 ~240V AC 50/60 Hz
PF:	0,90
Effektivitet:	95~110lm/W
SDCM:	3
Spredningsvinkel:	120°
Lysfordeling:	Direkte
Kapslingsklasse:	IP20
IK klasse:	06
Isolationsklasse:	II
Forkobling:	On/off
Tilslutning:	Terminaler 2x2,5
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +40°C
L80B50 (Ta 25°):	40.000 timer

Produktinformationer

Montering:	Indbygning i loft Påbygning loft
Udskæringsmål:	Ø65-205mm
Materiale:	PC
Cover:	Opal PC
Farve:	Hvid RAL 9016
Pakningsstørrelse:	20 stk.

Produktbeskrivelse

TULIPA er et multifunktionelt armatur, hvor du både kan indstille wattage på enten 10, 13 eller 16W samt farvetemperaturen på 3000, 4000 eller 5700K. Derudover har den både mulighed for at fungere som et indbygningsarmatur eller et påbygningsarmatur.

Indbygningsmålet er yderst fleksibelt, da det dækker over huller fra 65-205mm.

TULIPA anvendes til diverse almene belysningsopgaver såsom:

- Gangarealer
- Birum
- Toiletter
- Skoler
- Hoteller

Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring

10/13/16 Watt |

B10A	74
B16A	119
C10A	74
C16A	119

Lækstrøm: <0.75mA



Produkt nr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Dimension	Driver	Netto vægt/stk
TU-10-16W-C3-H-90	10/13/16	950 ~ 1.700	3.000/4.000/5.700	>90	Ø235mm	On/Off	460 g

Tilvalg

Tilbehør
