



ALTHEA

Tekniske specifikationer

Input:	220-240V AC 50/60 Hz
PF:	0,90
Effektivitet:	90~110lm/W
SDCM:	3
Spredningsvinkel:	120°
Lysfordeling:	Indirekte/Direkte
Kapslingsklasse:	IP40
Isolationsklasse:	I
Forkobling:	DALI/Push
Tilslutning:	Terminaler 5G2,5
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +40°C
L80B50 (Ta 25°):	100.000 timer

Produktinformationer

Montering:	Påbygning loft Nedhængt i wire (tilkøb)
Materiale:	Aluminium
Afskærmning:	Prismatisk
Farve:	Hvid RAL 9016 Sort RAL 9005
Pakningsstørrelse:	Ø400: 6 stk. Ø600: 2 stk.

Produktbeskrivelse

ALTHEA er et indendørs designarmatur med integreret DALI driver. ALTHEA har indbygget colour change og kan indstilles på 3000, 4000 eller 5700K.

ALTHEA kan både leveres som påbygningsarmatur og som nedhængt pendel (ved tilkøb af wiresæt) og dit projekt kan derfor laves med et ensartet udtryk.

Armaturet kan fås i sort og hvid.

ALTHEA anvendes til diverse almene belysningsopgaver såsom:

- Kontorer
- Gangarealer
- Mødelokaler
- Skoler
- Udstillingslokaler

Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring

35 Watt | 37 Watt |

B10A	18	18
B16A	23	23
C10A	23	23
C16A	39	39

Lækstrøm: <0.50mA



Produktnr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Dimension	Driver	Netto vægt/stk.
AL-16-40W-C3-S	5/35W	450~525 / 3.150~3.675	3.000/4000/5700	>80	Ø400mm	DALI	3.2 Kg
AL-16-40W-C3-H	5/35W	450~525 / 3.150~3.675	3.000/4000/5700	>80	Ø400mm	DALI	3.2 Kg
AL-16-40W-C3-90-S	5/35W	450~525 / 3.150~3.675	3.000/4000/5700	>90	Ø400mm	DALI	3.2 Kg
AL-24-42W-C3-S	5/37W	465~560 / 3.425~4.140	3.000/4000/5700	>80	Ø600mm	DALI	6.9 Kg
AL-24-42W-C3-S	5/37W	465~560 / 3.425~4.140	3.000/4000/5700	>80	Ø600mm	DALI	6.9 Kg

Tilvalg	Dimension	Watt
	Ø900mm	75W
	Ø1.000mm	100W

Tilbehør

AL-wirekit-S-400	Wireophæng til Ø400 Sort, 1,2m
AL-wirekit-H-400	Wireophæng til Ø400 Hvid, 1,2m
AL-wirekit-S-600	Wireophæng til Ø600 Sort, 1,2m
AL-wirekit-H-600	Wireophæng til Ø600 Hvid, 1,2m