



## CELTIS 2.0

### Tekniske specifikationer

Input:	36V DC
PF:	0,95
Effektivitet:	100-120lm/W
SDCM:	3
Spredningsvinkel:	100°
Lysfordeling:	Direkte
Kapslingsklasse:	IP40
Isolationsklasse:	II
Forkobling:	Ingen - Skal tilkøbes
Tilslutning:	Stikforbindelse
Omgivelsestemperatur:	-25°C ~ +40°C
L80B50 (Ta 25°):	100.000 timer

### Produktinformationer

Montering:	Direkte i loftsystem / Påbygningsramme
Materiale:	Aluminium og PC
Afskærmning:	Prismatisk
Farve:	Hvid RAL 9003
Pakningsstørrelse:	6 stk. 4 stk f/Tunable white

### Produktbeskrivelse

CELTIS serien, er det velkendte moderne LED panel med valgfri LED driver for den mest velegnede løsning til netop din opgave. Vælg mellem on/off, DALI eller Tunable white.

CELTIS 2.0 kan leveres i standard 3000K eller 4000K samt i en Tunable White udgave.

**CELTIS 2.0 serien anvendes til diverse almene belysningsopgaver, såsom:**

- Kontorer
- Gangarealer
- Mødelokaler
- Skoler
- Almen belysning

### Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring

34 Watt (DALI) | 34 Watt (On/Off) |

<b>B10A</b>	33	16
<b>B16A</b>	52	25
<b>C10A</b>	33	26
<b>C16A</b>	52	42

**Lækstrøm:** <0.50mA



Produktnr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Størrelse	Driver	Netto vægt/stk.
CEL-60x60-3-90-UD	34W	3.536	3.000	>90	595x595mm	Tilkøb	3.1 Kg
CEL-60x60-4-90-UD	34W	3.800	4.000	>90	595x595mm	Tilkøb	3.1 Kg
CEL-30x120-3-90-UD	34W	3.400	3.000	>90	1195x295mm	Tilkøb	3.1 Kg
CEL-30x120-4-90-UD	34W	3.600	4.000	>90	1195x295mm	Tilkøb	3.1 Kg
CEL-60x60-TW-90-UD	36W	3.700	2.700-6.500	>90	595x595mm	Tilkøb	3.1 Kg

Tilvalg	Kelvin	Dali/Dæmp
	6.000	Ja

#### Tilbehør

BK-PqLO40-080D	Boke ON/OFF driver med connectionbox
BK-DEL042-B1100Ad	Boke LED Driver for CELTIS 2.0, Flicker free, DALI-2 og Push dim med connectionbox
BK-KULO40-1050Am	Boke LED Driver for CELTIS 2.0, Flicker free, 1-10V dim
28002584	TRIDONIC basicDIM tunable white driver 350-1050mA, Casambi (Husk modstand)
28001122	TRIDONIC modstand for basicDIM driver 900mA
28002420	TRIDONIC basicDIM Wireless User Interface, Casambi
CE-ramme-6060	Påbygningsramme 60x60, Hvid, Skrueløs
CE-ramme-30120	Påbygningsramme 30x120, Hvid, Skrueløs
CEL-WIRE	CELTIS 2.0 Y-ophæng wiresæt a' 2 stk.