



SELENE

Tekniske specifikationer

Power: 210-250V AC 50/60 Hz
Kapslingsklasse: IP20
IK klassificering: 05
Isolationsklasse: I
Batteri: Ni-Cd HT 3.6V 0.8Ah
Nød backuptid: 3 timer
Omgivelsestemperatur: -10°C til +35°C

Produktinformationer

Montering: Loft-/ vægmontering
Materiale: Polycarbonat
Cover: PC
Farve: Piktogram
Pakningsstørrelse: 1 stk.



Produktbeskrivelse

Dette flugtvejsarmatur er en all-in-one løsning med mulighed for montering enkelt på væg, dobbelt ud fra væg eller enkelt/dobbelt på loft.

Armaturet er i hvidlakeret polycarbonat.
Bemærk: Piktogrammer er inkluderet.

Med sit enkle og diskrete design passer SELENE ind i stort set alle bygningstyper og stilarter.

Belysningsarmaturet skal installeres, tilsluttes og testes af en autoriseret EI-installatør.



SELENE

| Produktnr. | Effekt/Watt | Candela | Materiale | IK | Netto vægt (stk) |
|------------|-------------|------------------------|-----------|----|------------------|
| SE-Exit-3H | 1.5 | >150 cd/m ² | PC | 05 | 1,8 Kg |

