

**Fleksibelt lys
til sports- og
aktivitetsarealer**



CONDOR

Tekniske specifikationer

Input:	100V-277V AC 50/60 Hz
PF:	0,90
Effektivitet:	145lm/W
SDCM:	5
Spredningsvinkel:	Asymmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Kapslingsklasse:	IP66
IK klasse:	10
Isolationsklasse:	I
Forkobling:	0-10V
Tilslutning:	Montageboks
Omgivelsestemperatur:	-30°C ~ +50°C
L70B10 (Ta 25°):	100.000 timer

Produktinformationer

Montering:	Mast / Facade
Materiale:	Alu / AkzoNobel coating
Cover:	Transparent hærdet glas
Farve:	Gråbrun RAL 8019
Pakningsstørrelse:	1 stk.

Produktbeskrivelse

CONDOR serien er en moderne LED projektør, som er produceret specielt til sportsarealer, hvor den rigtige belysning kræver forskellige optiske muligheder.

Anvendelsesmuligheder:

- Udendørs sportsarealer
- Parkeringsarealer
- Udendørs aktivitetsarealer

CONDOR er produceret i aluminium og lakeret med AkzoNobel coating.

Leveres med montageboks på bagsiden af armaturet.

OBS: befæstigelse medfølger ikke.

Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring

450 Watt | 600 Watt |

B10A	1	1
B16A	1	1
C10A	1	1
C16A	2	2
Lækstrøm:	<0.70mA	



Produkt nr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Optik	Driver	Netto vægt/stk.
FLS-450-5-eks	450	67.500	5.000	>70	Asymmetrisk	0-10V	16.5 Kg
FLS-600-5	600	90.000	5.000	>70	Asymmetrisk	0-10V	18.0 Kg
FLS-600-5-eks	600	90.000	5.000	>70	Asymmetrisk	0-10V	18.0 Kg

Tilvalg	SDCM	Kelvin	RA
	3	3.000	>90
		4.000	

Tilbehør

--