

Hurtig
montage i
Dampa system
uden brug
af tilbehør



CELTIS 2.0 D

Tekniske specifikationer

Input:	36V DC
PF:	0,95
Effektivitet:	120lm/W
SDCM:	3
Spredningsvinkel:	90°
Lysfordeling:	Direkte
Kapslingsklasse:	IP40
Isolationsklasse:	II
Forkobling:	Ingen - Skal tilkøbes
Tilslutning:	Stikforbindelse
Omgivelsestemperatur:	-25°C ~ +45°C
L80B50 (Ta 25°):	100.000 timer

Produktinformationer

Montering:	Indbygning i Dampa loft
Materiale:	Aluminium og PMMA
Afskærmning:	Prismatisk
Farve:	Hvid RAL 9010
Pakningsstørrelse:	6 stk.

Produktbeskrivelse

CELTIS 2.0 D, er en LED-panelbelysning, der er udviklet til at give en effektiv og æstetisk belysningsløsning til lofter, herunder metalbaserede loftsystemer. Panelet kombinerer høj lyskvalitet og energieffektivitet, hvilket gør det ideelt til en bred vifte af professionelle miljøer.

CELTIS 2.0 serien anvendes til diverse almene belysningsopgaver, såsom:

- Kontorer
- Gangarealer
- Mødelokaler
- Skoler
- Almen belysning

Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring

34 Watt (DALI) | 34 Watt (On/Off) |

B10A	33	16
B16A	52	25
C10A	33	26
C16A	52	42
Lækstrøm:	<0.50mA	



Produkt nr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Størrelse	Driver	Netto vægt/stk.
ev-60x60-C2-UGR-D-UD	34	3.910~4.080	3.000/4.000	>80	595x595mm	Tilkøb	3.2 Kg
ev-60x60-C2-UGR-D-UD-90	34	3.500~3.800	3.000/4.000	>90	595x595mm	Tilkøb	3.2 Kg

Tilvalg

Kelvin

Dali/Dæmp

6.000

Ja

Tilbehør

BK-PqLO40-080	Bokse ON/OFF driver med connectionbox
BK-DEL042-B1100Ad	Bokse DALI-2 og Push dim driver med connectionbox
BK-KULO40-1050Am	Bokse 1-10V dim driver med connectionbox
CE-ramme-30120	Påbygningsramme 30x120, Hvid, Skrueløs