



TIRANA

Tekniske specifikationer

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Input: | 100V-240V AC 50/60 Hz |
| PF: | 0,90 |
| Effektivitet: | 150lm/W |
| SDCM: | 5 |
| Spredningsvinkel: | 80x100° eller 25x85° |
| Lysfordeling: | Direkte |
| Kapslingsklasse: | IP66 |
| IK klasse: | 10 |
| Isolationsklasse: | I |
| Forkobling: | On/Off, Dali, Dali2 |
| Tilslutning: | Push-terminal 5G1,5 |
| Omgivelsestemperatur: | -30°C ~ +50°C |
| L80B50 (Ta 25°): | 100.000 timer |

Produktinformationer

| | |
|--------------------|---|
| Montering: | Nedhængt i wire (tilkøb) Direkte på loft |
| Materiale: | Lakeret aluminium |
| Cover: | PC |
| Farve: | Grå |
| Pakningsstørrelse: | 1 stk. |

Produktbeskrivelse

TIRANA er et LED industriarmatur med DALI forkobling for montering nedhængt i wire eller direkte på loft. Justerbart loftbeslag medfølger. Ønskes armaturerne nedhængt i wire skal dette tilkøbes separat.

TIRANA er velegnet til områder hvor lav blænding og høj ydeevne skal gå sammen.

TIRANA er godkendt efter den tyske boldtest DIN 57710-13 og derfor særdeles velegnet til sportshaller, da testen sikrer at armaturet kan modstå systematisk skud af bolde imod armaturet og stadig virke bag-efter uden fare for at dele af armaturet falder ned.

Armaturet er specielt velegnet til steder som:

- Produktioner
- Lagerhaller
- Reolgange
- Værksteder
- Sportshaller

TIRANA industriarmaturet kan bruges til mange forskellige opgaver, da det kan leveres med optikker, der passer bedst til den pågældende opgave.

Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring

| | 100 Watt 150 Watt 200 Watt | | |
|------------------|--------------------------------|----|----|
| B10A | 5 | 5 | 4 |
| B16A | 8 | 8 | 7 |
| C10A | 9 | 9 | 7 |
| C16A | 14 | 13 | 11 |
| Lækstrøm: | <0.75mA | | |



| Produkt nr. | Effekt/Watt | Lumen | Kelvin | RA | Optik | Driver | Netto vægt/stk. |
|----------------|-------------|--------|--------|-----|---------|--------|-----------------|
| TIR-100-4-DA-W | 100 | 15.000 | 4.000 | >80 | 80x100° | DALI | 3.5 Kg |
| TIR-150-4-DA-W | 150 | 21.000 | 4.000 | >80 | 80x100° | DALI | 3.7 Kg |
| TIR-200-4-DA-W | 200 | 30.000 | 4.000 | >80 | 80x100° | DALI | 6.7 Kg |
| TIR-100-4-DA-N | 100 | 15.000 | 4.000 | >80 | 25x85° | DALI | 3.5 Kg |
| TIR-150-4-DA-N | 150 | 21.000 | 4.000 | >80 | 25x85° | DALI | 3.7 Kg |
| TIR-200-4-DA-N | 200 | 30.000 | 4.000 | >80 | 25x85° | DALI | 6.7 Kg |

| Tilvalg | Effekt /Watt | Kelvin | Sensor |
|---------|--------------|--------|--------|
| | 240W | 3.000 | Ja |
| | 300W | 5.000 | |

| Tilbehør | |
|-------------|--|
| TIR-Wirekit | TIRANA Justerbart wiresæt inkl. kroge og 2 m kabel |