



## TWILIGHT



### Tekniske specifikationer

Power:	220-240V AC 50/60 Hz
PF:	0,93
Effektivitet:	125lm/W
SDCM:	3
Spredningsvinkel:	90°
Lysfordeling:	Direkte
Kapslingsklasse:	IP20
IK klasse:	08
Isolationsklasse:	I
Forkobling:	Dali/Push
Tilslutning:	Terminaler 5G2,5
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +40°C
L80B10 (Ta 25°):	50.000 timer

### El tekniske data

Antal armaturer B16A:	24
Antal armaturer C16A:	42
Lækstrøm:	<0.5mA

### Produktinformationer

Montering:	Påbygning loft Nedhængt i wire (tilkøb)
Materiale:	Aluminium og PC
Afskærmning:	Prismatisk
Farve:	Hvid Sort
Pakningsstørrelse:	4 stk.

### Produktbeskrivelse

TWILIGHT er et indendørs designarmatur med integreret DALI-/push driver. Armaturet kan fås i sort og hvid.

TWILIGHT serien anvendes til diverse almene belysningsopgaver såsom:

- Kontorer
- Gangarealer
- Mødelokaler
- Skoler
- Udstillingslokaler



# TWILIGHT

Produktnr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Materiale	UGR	Netto vægt (stk)
TW-350-18W-3-C	18	2.000	3000	>80	PC/Alu	<19	2.6kg
TW-350-18W-4-C	18	2.200	4000	>80	PC/Alu	<19	2.6kg
TW-450-26W-3-C	26	2.800	3000	>80	PC/Alu	<19	3.1kg
TW-450-26W-4-C	26	3.000	4000	>80	PC/Alu	<19	3.1kg
TW-600-40W-3-C	40	4.700	3000	>80	PC/Alu	<19	6.3kg
TW-600-40W-4-C	40	4.900	4000	>80	PC/Alu	<19	6.3kg

## Tilbehør

TW-wirekit	Wireophæng
------------	------------

Produkter som ikke lagerføres

## Tilvalg

Kelvin	RA	Dimension	Watt
2700	>90	Ø900mm	68W
5000			

	A	B	C
Twilight 18W	Ø350mm	50mm	78mm
Twilight 26W	Ø450mm	50mm	78mm
Twilight 40W	Ø600mm	50mm	78mm

