



## TILIA

### Tekniske specifikationer

Input:	200-240V AC 50/60 Hz
PF:	0,90
Effektivitet:	100lm/W
SDCM:	3
Spredningsvinkel:	60°
Lysfordeling:	Direkte
Kapslingsklasse:	IP20
Isolationsklasse:	II
Forkobling:	DALI/Push-dim
Tilslutning:	Montageboks 5G1,5
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +45°C
L80B50 (Ta 25°):	50.000 timer

### Produktinformationer

Montering:	Indbygning i loft
Udskæringsmål:	Ø120-130mm
Materiale:	Aluminium
Cover:	Hærdet glas
Farve:	Hvid
Pakningsstørrelse:	18 stk.

### Produktbeskrivelse

TILIA serien er et indendørs downlight, som er produceret til belysningsopgaver indenfor indretning og dekorative lokaler såsom:

- Museer
- Udstillingslokaler
- Butikslokaler
- Restauranter

Downlighten er meget fleksibel, grundet den justerbare lysretning 360° rundt om sig selv og kip op til 45°.

### Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring

19 Watt |

B10A	46
B16A	73
C10A	46
C16A	73

Lækstrøm: <0.75mA



Produkt nr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Dimension	Driver	Netto vægt/stk
TI-DL77-4-19-3	19	2.000	3.000	>80	Ø145	Dali	570 g
TI-DL77-4-19-4	19	2.000	4.000	>80	Ø145	Dali	570 g
TI-DL77-4-20-3-90	20	2.000	3.000	>90	Ø145	Dali	570 g

Tilvalg

Kelvin
2.700
5.000

Tilbehør

DL-ring-168
-------------