



RHEUM

Tekniske specifikationer

Input:	200-240V AC 50 Hz
PF:	0,90
Effektivitet:	110lm/W
SDCM:	3
Spredningsvinkel:	140°
Lysfordeling:	Direkte
Kapslingsklasse:	IP44
Isolationsklasse:	I
Forkobling:	On/off
Tilslutning:	Terminaler 3G2,5
Omgivelsestemperatur: L80B50 (Ta 25°):	-20°C ~ +45°C 50.000 timer

Produktinformationer

Montering:	Påbygning væg
Materiale:	PC
Cover:	Opal PC
Farve:	Hvid
Pakningsstørrelse:	12 stk.

Produktbeskrivelse

RHEUM serien er en klassisk spejlarmatur, som er produceret i et tidløst design.

RHEUM serien anvendes til diverse almene belysningsopgaver såsom:

- Toiletter
- Forrum

RHEUM er produceret i plast og aluminium, og leveres med indbygget flickerfri driver. RHEUM fås i versionerne on/off eller med integreret bevægelsessensor samt dagslyssensor. Bevægelsessensor er af typen: Microwave og programmeres via dipswitch i armaturet.

RHEUM har indbygget color change muligheder. Vælg mellem 3000, 4000 eller 5700K.

Følgende monteringsmuligheder er tilgængelige:

- Montering på væg enten vertikalt eller horizontalt.

Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring

10 Watt |

B10A	20
B16A	32
C10A	33
C16A	53

Lækstrøm: <0.75mA



Produkt nr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Længde	Driver	Netto vægt/stk
RE-600-C3-HV	10	1.100/1.200	3.000/4.000/5.700	>80	600mm	On/Off	710 g
RE-600-C3-HV-S	10	1.100/1.200	3.000/4.000/5.700	>80	600mm	On/Off	710 g
RE-600-C3-HV-90	10	1.100/1.200	3.000/4.000/5.700	>90	600mm	On/Off	710 g

Tilvalg

Tilbehør

- ML-ENDCAP-SILVER
- ML-ENDCAP-BLACK