



CELTIS 2.0 TROLDTEKT



Tekniske specifikationer

Power:	36V DC
PF:	0,9
Effektivitet:	100~110lm/W
SDCM:	3
Spredningsvinkel:	95°
Lysfordeling:	Direkte
Kapslingsklasse:	IP20
Isolationsklasse:	II
Forkobling:	Ingen - Skal tilkøbes
Tilslutning:	Stikforbindelse
Omgivelsestemperatur:	-25°C ~ +45°C
L70B50 (Ta 25°):	100.000 timer

El tekniske data

Antal armaturer B10A:	33 (DALI)
Antal armaturer B16A:	52 (DALI)
Antal armaturer C10A:	25 (DALI)
Antal armaturer C16A:	40 (DALI)
Lækstrøm:	<0.5mA

Produktinformationer

Montering:	Indbygning i Trolldtekt, gips eller andre faste lofttyper
Udskæringsmål:	595x595mm 895x295mm
Materiale:	Aluminium og PMMA
Afskærmning:	Prismatisk
Farve:	Hvid RAL 9003
Pakningsstørrelse:	4 stk.


Produktbeskrivelse

CELTIS 2.0 Trolldtekt serien, er det velkendte moderne LED panel til indbygning i Trolldtekt-, gipslofter eller lign. faste lofttyper.

CELTIS 2.0 serien anvendes til diverse almene belysningsopgaver, såsom:

- Kontorer
- Gangarealer
- Mødelokaler
- Skoler
- Almen belysning

Belysningsarmaturet skal installeres, tilsluttes og testes af en autoriseret El-installatør.



CELTIS 2.0 TROLDTEKT

Produkt nr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Materiale	UGR	Netto vægt (stk)
CEL-T-60x60-C2-UD	34	3.910/4.080	3000/4000	>80	Alu/PMMA	<19	3.4 Kg
CEL-T-60x60-C2-90-UD	34	3.500/3.800	3000/4000	>90	Alu/PMMA	<19	3.4 Kg
ev-30x90-C2-UGR-T-UD	36	3.600/3.700	3000/4000	>80	Alu/PMMA	<19	2.7 Kg

Tilbehør

BK-DEL042-B1100Ad	BOKE DALI og Push dim driver med connectionbox - presat 800mA
BK-KUL040-1050Am	BOKE 1-10V dim driver med connectionbox - presat 800mA
BK-PQL040-080D	BOKE on/off driver med connectionbox, 800mA

	A	B	C
Celtis 2.0 TROLDTEKT 60x60	615mm	615mm	12mm
Celtis 2.0 TROLDTEKT 30x90	915mm	315mm	12mm

