



MINSK



Tekniske specifikationer

Power:	220V-240V AC 50 Hz
PF:	0,93
Effektivitet:	150lm/W
SDCM:	5
Spredningsvinkel:	120°
Lysfordeling:	Ned
Kapslingsklasse:	69K
IK klasse:	10
Isolationsklasse:	I
Forkobling:	On/off Flicker free
Tilslutning:	Quick connector 3g1,5
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +40°C
L80B10 (Ta 25°):	100.000 timer

El tekniske data

Antal armaturer B10A:	36W: 22 / 48W: 11
Antal armaturer B16A:	36W: 35 / 48W: 17
Antal armaturer C10A:	36W: 36 / 48W: 18
Antal armaturer C16A:	36W: 58 / 48W: 29
Lækstrøm:	<0.5mA

Produktinformationer

Montering:	Påbygning loft Nedhængt i wire
Materiale:	Rustfrit stål og plast
Cover:	Opal PC
Pakningsstørrelse:	6 stk.

Produktbeskrivelse

MINSK er specielt produceret til indendørs brug både til fødevarerproduktion og landbrug.

MINSK anvendes til hygiejneområder og til landbrug samt ammonakindholdige miljøer. Det er særligt velegnet til disse hårdføre miljøer, da armaturets design gør det nemt at rengøre og vedligeholde.

MINSK er DLG- samt HACCP certificeret.

MINSK er produceret i polycarbonat/plast og rustfrit stål. Armaturet er forsynet med 3 terminaler som gennemfortrådning, hvilket gør det muligt at videresløjfe installationen.

Armaturets design gør det meget fleksibelt i forhold til monteringsmulighederne, da det ikke har faste monteringspunkter.

MINSK kan højtryksrenses med op til 200 bar i 80° varmt vand i op til 2 minutter.

Armaturet er splintfri ved fald fra op til 12 meters højde.



MINSK

Produkt nr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Materiale	IK	Netto vægt (stk)
Tri-IP69K- 20W-4-PC-FF-V2	20	3.000	4000	>80	Rustrit stål / PC	10	1.0kg
Tri-IP69K- 36W-4-PC-FF-V2	36	5.400	4000	>80	Rustrit stål / PC	10	1.7kg
Tri-IP69K- 36W-5-PC-FF-V2	36	5.500	5000	>80	Rustrit stål / PC	10	1.7kg
Tri-IP69K- 48W-4-PC-FF-V2	48	7.200	4000	>80	Rustrit stål / PC	10	2.0kg
Tri-IP69K- 48W-5-PC-FF-V2	48	7.300	5000	>80	Rustrit stål / PC	10	2.0kg

Produkter som ikke lagerføres

Tilvalg

SDCM	Kelvin	RA	DALI/Dæmp
3	3000	>90	Ja
	6000		

	A	B	C
Minsk 20W	600mm	70mm	70mm
Minsk 36W	1200mm	70mm	70mm
Minsk 48W	1500mm	70mm	70mm

