



T5 LED

Tekniske specifikationer

| | |
|-----------------------|-----------------------|
| Input: | 220V-240V AC 50/60 Hz |
| PF: | 0,93 |
| Effektivitet: | 170lm/W |
| SDCM: | 3 |
| Spredningsvinkel: | 120° |
| Kapslingsklasse: | IP20 |
| IK klasse: | 08 |
| Isolationsklasse: | II |
| Forkobling: | On/Off |
| Omgivelsestemperatur: | -20°C ~ +40°C |
| L70B10 (Ta 25°): | 69.000 timer |

Produktbeskrivelse

T5 LED serien kan fås i: 12, 22, 24, 30 og 35 Watt.
Til erstatning af traditionelle lysrør.

LED rørene er et godt og billigere alternativ til udskiftning af eksisterende belysninger.

T5 LED rør kan anvendes i traditionelle lysarmaturer med frakoblet spole eller armaturer beregnet til LED rør.

Anvendes til almene belysningsopgaver.

Produktinformationer

| | |
|--------------------|---|
| Montering: | Direkte i armaturer med frakoblet spole |
| Materiale: | Aluminium og Plast |
| Cover: | Frost |
| Farve: | Hvid |
| Pakningsstørrelse: | 25 stk. |

Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring

| | 12 Watt | 22 Watt | 24 Watt | 30 Watt | 35 Watt |
|------------------|---------|---------|---------|---------|---------|
| B10A | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| B16A | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
| C10A | 34 | 34 | 34 | 34 | 34 |
| C16A | 45 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| Lækstrøm: | <0.50mA | | | | |



| Produkt nr. | Effekt/Watt | Lumen | Kelvin | RA | Optik | Driver | Netto vægt/stk. |
|--------------|-------------|-------|--------|-----|---------|--------|-----------------|
| T5-12-1200-4 | 12 | 2.040 | 4.000 | >80 | 80x100° | On/Off | 120 g |
| T5-22-1200-4 | 22 | 3.740 | 4.000 | >80 | 80x100° | On/Off | 120 g |
| T5-24-1500-4 | 24 | 4.080 | 4.000 | >80 | 80x100° | On/Off | 170 g |
| T5-30-1500-4 | 30 | 4.800 | 3.000 | >80 | 80x100° | On/Off | 170 g |
| T5-35-1500-4 | 35 | 5.950 | 4.000 | >80 | 80x100° | On/Off | 220 g |

Tilvalg

Tilbehør
