



## WISLA



### Tekniske specifikationer

Power:	200V-240V AC 50 Hz
PF:	0,93
Effektivitet:	135lm/W
SDCM:	5
Spredningsvinkel:	Asymmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Kapslingsklasse:	IP66
IK klasse:	08
Isolationsklasse:	II
Forkobling:	1-10V
Tilslutning:	Terminaler 2x2,5
Omgivelsestemperatur:	-30°C ~ +50°C
L70B10 (Ta 25°):	100.000 timer

### El tekniske data

Antal armaturer C13A:	9
Antal armaturer C16A:	12
Antal armaturer D13A:	19
Lækstrøm:	<0.7mA

### Produktinformationer

Montering:	Mast Ø60 Vægbeslag
Materiale:	Alu / AkzoNobel coating
Cover:	Transparent hærdet glas
Farve:	Grå RAL 9006
Pakningsstørrelse:	1 stk.

### Produktbeskrivelse

WISLA er et moderne LED udendørs vejarmatur, som er produceret i et moderne stilrent design.

WISLA anvendes til diverse udendørs belysningsopgaver såsom:

- Gadebelysning
- Parkeringsbelysning
- Udendørs aktivitetsarealer
- Stibelysning

WISLA er produceret i aluminium med AkzoNobel coating og er nem og hurtig at installere grundet integreret driver samt trykterminaler i lampen. Lampestudsens kan vendes 90°, hvilket gør den fleksibel i forhold til montering på vægbeslag og mastetop (Ø60)



# WISLA

Produkt nr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Materiale	IK	Netto vægt (stk)
WI-015-4	15	2.025	4000	>70	PC/Alu/Glas	08	4.1kg
WI-030-4	30	4.050	4000	>70	PC/Alu/Glas	08	4.1kg

## Tilbehør

VO-WI-02	Vægbeslag Ø60, 15°
VO-WI-05	Vægbeslag hjørne Ø60, 15°

Produkter som ikke lagerføres

## Tilvalg

SDCM	Kelvin	RA	DALI/Dæmp
3	3000	>90	Ja
	5000		

