

Trådløs styring
via iOS- og
Android-app.



META 2 PRO

Tekniske specifikationer

Input:	220-240V AC
PF:	0,92
Effektivitet:	76lm/W
SDCM:	3
Spredningsvinkel:	24°/ 36°
Lysfordeling:	Direkte
Kapslingsklasse:	IP20
Isolationsklasse:	II
Forkobling:	BLE / Caimeta
Omgivelsestemperatur:	-10°C ~ +30°C
L90B10 (Ta 25°):	50.000 timer

Produktinformationer

Montering:	Påbyg / Pendel
Materiale:	Aluminium
Farve:	Hvid RAL 9003 Sort RAL 7021
Pakningsstørrelse:	6 stk. (Model 63009)

Produktbeskrivelse

- Over 10 tildelte patenter.
- AloT smartheder til CAIMETA®-systemet.
- Alcolor™, Alspace™.
- Trådløs styring via iOS- og Android-app.
- 5 forskellige installationer.
- Bredt farvespektrum dækker lysspektret for alle applikationskrav.
- Flicker Free i overensstemmelse med IEEE 1789, ErP 2024 & Ecodesign.
- Anti-blænding med en afskæringsvinkel på 30°.
- Præcis kontrol af strålevinklen.
- Dette produkt indeholder en lyskilde af energieffektivitetsklasse F i henhold til forordning EU 2019/2015.
- 360° horisontal rotation og 90° vertikal justerbarhed.
- Slank, kompakt cylinderhusning uden synlige skruer.
- Støbning af aluminium passiv køling opnået ved innovativ termisk design.
- Patenterede track-adapter-drivere giver en ren finish og forbedrer det high-end æstetiske.

Meta 2 PRO

Alcolor™
Tilpasning
Fototagning / APP
Indstillinger for strømstyring

Master/Slave

Automatisk tilstand

Alspace™

Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring

30 Watt | (Model 63009)

B10A	38
B16A	61
C10A	44
C16A	70

Lækstrøm: <0.2mA

Startstrøm: 35A/118us (model 63009)



Produktnr.	Model	Watt	Lumen	Farve	Spredningsvinkel	Sensor	Styring	Vægt
4.TR.097.D07_V1.3	(63009)	30W	2450	Sort	36°	Enkelt sensor	Master/Slave	1.3 Kg.
4.TR.097.D07_V1.4	(63009)	30W	2450	Hvid	36°	Enkelt sensor	Master/Slave	1.3 Kg.
4.TR.097.D07_V1.6	(63009)	30W	2450	Hvid	24°	Enkelt sensor	Master/Slave	1.3 Kg.
4.TR.097.D07_V1.5	(63009)	30W	2450	Sort	24°	Enkelt sensor	Master/Slave	1.3 Kg.

CaiMeta
 1 = Alcolor™
 2 = Alspace™

Model: 63009

