



THETIS MARINE



Tekniske specifikationer

Power:	220V-240V AC 50/60 Hz
PF:	0,90 ~ 0,95
Effektivitet:	125lm/W
SDCM:	5
Spredningsvinkel:	55°x120° Asymmetrisk
Lysfordeling:	Ned
Kapslingsklasse:	IP66
IK klasse:	08
Isolationsklasse:	I
Forkobling:	On/off
Tilslutning:	Inkl. 1,5m kabel
Omgivelsestemperatur: L70B10 (Ta 25°):	-30°C ~ +50°C 100.000 timer

El tekniske data

Antal armaturer C13A:	50 / 100 / 150 / 200 / 300W 18 / 13 / 8 / 7 / 3
Antal armaturer C16A:	50 / 100 / 150 / 200 / 300W 22 / 16 / 10 / 9 / 3
Antal armaturer D13A:	50 / 100 / 150 / 200 / 300W 36 / 26 / 16 / 12 / 6
Lækstrøm:	<0.75mA

Produktinformationer

Montering:	Mast eller facade
Materiale:	Aluminiumslegering, Rustfrit stål, AkzoNobel coating
Cover:	Transparent hærdet glas
Farve:	Grå
Pakningsstørrelse:	1 stk.

Produktbeskrivelse

THETIS MARINE projektør er en produktserie som er specielt produceret til de barske havnemiljøer og leveres derfor i specielt materiale og lakering.

THETIS MARINE serien anvendes til:
Udendørs arealer med ekstremt hårde miljøer såsom havne og øvrige arealer der ligger tæt på havvand.

THETIS MARINE er produceret i ADC12 aluminiumslegering og har monteringsbeslag samt bolte i rustfrit stål. Armaturet har ligeledes dobbelt Akzo Nobel coating.

OBS: befæstigelse medfølger ikke.

Belysningsarmaturet skal installeres, tilsluttes og testes af en autoriseret El-installatør.



THETIS MARINE

Produkt nr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Materiale	IK	Netto vægt (stk)
TH-50-5	50	6.250	5000	>70	ADC12 Alu	08	1.8kg
TH-100-5	100	12.500	5000	>70	ADC12 Alu	08	2.8kg
TH-150-5	150	18.750	5000	>70	ADC12 Alu	08	3.9kg
TH-200-5	200	25.000	5000	>70	ADC12 Alu	08	5.3kg
TH-300-5	300	37.500	5000	>70	ADC12 Alu	08	8.1kg

Produkter som ikke lagerføres

Tilvalg

SDCM	Kelvin	RA	DALI / Dæmp	Flicker fri
3	3000	>80	Ja	Ja
	4000	>90		

	A	B	C
Thetis 50W	267mm	228mm	55mm
Thetis 100W	314mm	269mm	61mm
Thetis 150W	360mm	302mm	67mm
Thetis 200W	398mm	343mm	70mm
Thetis 300W	470mm	406mm	80mm

