



GASLED 2.0



Tekniske specifikationer

Power:	120V-240V AC 50/60 Hz
PF:	0,92
Effektivitet:	140~150lm/W
SDCM:	5
Spredningsvinkel:	90°
Lysfordeling:	Direkte
Kapslingsklasse:	IP65
IK klasse:	08
Isolationsklasse:	I
Forkobling:	On/off
Tilslutning:	Inkl. 1,5m kabel
Omgivelsestemperatur:	-30°C ~ +50°C
L70B50 (Ta 25°):	100.000 timer

El tekniske data

	50W	75W
Antal armaturer B10A:	12	8
Antal armaturer B16A:	19	14
Antal armaturer C10A:	20	14
Antal armaturer C16A:	32	23
Lækstrøm:	<math><0.75\text{mA}</math>	

Produktinformationer

Montering:	Påbygning
Materiale:	ADC12 Alu
Cover:	Transparent hærdet glas
Farve:	Hvid
Pakningsstørrelse:	1 stk.

Produktbeskrivelse

GASLED 2.0 er et moderne LED industriarmatur til udendørs brug, som er produceret i et stilrent design.

GASLED 2.0 anvendes til diverse udendørs belysningsopgaver såsom:

- Tankstationer
- Almene udendørs industriområder

Ikke egnet i ATEX zoner



GASLED 2.0

Produktnr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Materiale	IK	Netto vægt (stk)
GAS-75-5-V2	75	10.500	5.000	>70	ADC12 Alu	08	8.1kg

DA = DALI

Tilbehør

GAS-PL GASLED 2.0 Tilpasningsplade Aluminium AL1060 400x440mm

Produkter som ikke lagerføres

Tilvalg

SDCM	Kelvin	RA
3	3000	>80
	4000	>90

