



## DAKAR



### Tekniske specifikationer

Power:	220V-240V AC 50/60 Hz
PF:	0,93
Effektivitet:	150lm/W
SDCM:	3
Spredningsvinkel:	80°
Lysfordeling:	Direkte
Kapslingsklasse:	IP20
IK klasse:	10
Isolationsklasse:	I
Forkobling:	DALI
Tilslutning:	Push-terminaler 5G2,5
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +40°C
L80B10 (Ta 25°):	102.000 timer

### El tekniske data

Antal armaturer B10A:	7
Antal armaturer B16A:	12
Antal armaturer C10A:	9
Antal armaturer C16A:	15
Lækstrøm:	<0.5mA

### Produktinformationer

Montering:	Påbygning loft Nedhængt i wire
Materiale:	Lakeret metal
Cover:	Metalgitter
Pakningsstørrelse:	1 stk.

### Produktbeskrivelse

DAKAR serien er et certificeret sportshalsarmatur med et moderne og stilrent slankt design.

DAKAR armaturet er certificeret iht. DIN 18032-3 standard.

Armaturet er gennemfortrådet med 5 ledere.

DAKAR er certificeret til miljøer med boldspil og er derfor velegnet til indendørs aktivitetsarealer såsom:

- Sportshaller
- Skoler
- mv.

Armaturet leveres standard med DALI.

\*OBS bemærk at DAKAR leveres uden ophæng. Dette skal tilkøbes separat.



## DAKAR

Produkt nr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Materiale	UGR	Netto vægt (stk)
DA-150-4-DA-V2	150	22.500	4000	>80	Lakeret metal	<22	9kg

### Tilbehør

DA-BESLAG	Montagesæt til påbygning
DA-JUS-BE	Justérbart montagesæt til påbygning
DA-WIRE	Kædesæt inkl. loftbeslag. 2x1m
DA-WI-EX	Extra kædesæt inkl. karabinhager. 2x1m

Produkter som ikke lagerføres

### Tilvalg

Kelvin	RA
3000	>90
6000	

