



GERA SPOT

Tekniske specifikationer

Input:	100V~305V AC 50~60 Hz
PF:	0,95
Effektivitet:	85lm/W
SDCM:	3
Spredningsvinkel:	45°
Lysfordeling:	Direkte
Kapslingsklasse:	IP66
IK klasse:	08
Isolationsklasse:	I
Forkobling:	On/off
Tilslutning:	Inkl. 5m kabel
Omgivelsestemperatur:	-30°C ~ +50°C
L80B10 (Ta 25°):	80.000 timer

Produktinformationer

Montering:	Beslag på mast
Materiale:	Aluminium
Cover:	Klart hærdet glas
Farve:	Alu RAL9006
Pakningsstørrelse:	1 stk.

Produktbeskrivelse

GERA SPOT er ideelt til opgaver, hvor der er ønske om en spændende og arkitektonisk løsning, hvor der kan veksles mellem generel og fokuseret belysning.

GERA SPOT kan leveres med honeycomb eller cut off filtre som reducerer blændingen markant. Armaturet kan ligeledes leveres med en specialoptik til stiforløb med en spredningsgrad på 20x80°.

GERA SPOT kan med fordel anvendes til belysningsopgaver indenfor følgende områder:

- Effektbelysning
- Parkbelysning
- Stisystemer
- Boligområder

Specialmaster i den ønskede kombination kan leveres i et utal af farver og størrelser. Kontakt os for yderligere information.

Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring

35 Watt |

B10A	-
B16A	-
C10A	-
C16A	-

Lækstrøm: <0.75mA



Produktnr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Materiale	Farve	Netto vægt/stk.
GE-SP-35-4-AL	35	2.800	4.000	>80	Alu/Glas	RAL9006	4,8 Kg

Tilvalg	Farve	Kelvin	RA	DALI/Dæmp
	Valgfri RAL	5.000K	>90	Ja
		RGBW		
		3.000K		

Tilbehør

--