



WISLA

Tekniske specifikationer

Input:	200V-240V AC 50 Hz
PF:	0,93
Effektivitet:	135lm/W
SDCM:	5
Spredningsvinkel:	Asymmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Kapslingsklasse:	IP66
IK klasse:	08
Isolationsklasse:	II
Forkobling:	On/Off
Tilslutning:	Inkl. kabel 3m 2x1,5
Omgivelsestemperatur:	-30°C ~ +50°C
L70B10 (Ta 25°):	100.000 timer

Produktinformationer

Montering:	Mast Ø60 Vægbeslag
Materiale:	Alu / AkzoNobel coating
Cover:	Transparent hærdet glas
Farve:	Grå RAL 9006
Pakningsstørrelse:	1 stk.

Produktbeskrivelse

WISLA er et moderne LED udendørs vejarmatur, som er produceret i et moderne stilrent design.

WISLA anvendes til diverse udendørs belysningsopgaver såsom:

- Gadebelysning
- Parkeringsbelysning
- Udendørs aktivitetsarealer
- Stibelysning

WISLA er produceret i aluminium med AkzoNobel coating og er nem og hurtig at installere grundet integreret driver samt trykterminaler i lampen.

Lampestudsen kan vendes 90°, hvilket gør den fleksibel i forhold til montering på vægbeslag og mastetop (Ø60)

Tilvalg: Natsænkning

Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring

15 Watt | 30 Watt |

B10A	10	10
B16A	17	17
C10A	18	18
C16A	29	29

Lækstrøm: <0.70mA



Produktnr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Netto vægt/stk.
WI-015-4	15	2.025	4.000	>70	4.1 Kg
WI-030-4	30	4.050	4.000	>70	4.1 Kg
WI-015/30-4	15/30	2.200/4.100	4.000	>80	4.1 Kg

Tilvalg	SDCM	Kelvin	RA	DALI/Dæmp
	3	3.000	>90	Ja
		5.000		

Tilbehør

VO-WI-02	Vægbeslag Ø60, 15°
VO-WI-05	Vægbeslag hjørne Ø60, 15°