



VALETTA

Tekniske specifikationer

Input:	220V-240V AC 50/60 Hz
PF:	0,93
Effektivitet:	175lm/W
SDCM:	3
Spredningsvinkel:	30°/60°/90°/105°
Lysfordeling:	Direkte
Kapslingsklasse:	IP23
IK klasse:	08
Isolationsklasse:	I
Forkobling:	On/Off eller DALI 2
Tilslutning:	Push-terminaler 5G2,5
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +40°C
L80B10 (Ta 25°):	102.000 timer

Produktinformationer

Montering:	Påbygning loft Nedhængt i wire
Materiale:	Lakeret metal
Cover:	PC
Pakningsstørrelse:	4 stk.

Produktbeskrivelse

VALETTA HC serien er et indendørs industriarmatur, som er produceret i et klassisk skandinavisk design med stor fokus på høj effektivitet og hurtig installation.

VALETTA HC serien anvendes til almene belysningsopgaver såsom:

- Højhaller
- Lager og produktionshaller
- Værksteder

VALETTA HC er produceret i lakeret metal, med opal afskærmning. Armaturet er forsynet med 5 terminaler som gennemfortrådning, hvilket gør det muligt at videresløjfe installationen.

VALETTA HC leveres som standard med enten ON/OFF eller DALI forkobling.

Armaturet har øjer for wireophængning. Wireophæng medfølger ikke.

Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring

40 Watt | 60 Watt | 80 Watt | 100 Watt |

B10A	24	24	19	12
B16A	26	26	25	21
C10A	24	24	19	12
C16A	40	40	40	20

Lækstrøm: <0.50mA



Produkt nr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Optik	Længde	Netto vægt/stk.
VAL-40-4-V2	40	7.000	4.000	>80	90°	1200mm	3.0 Kg
VAL-80-4-V2	80	14.000	4.000	>80	90°	1500mm	3.9 Kg
VAL-80-4-DA	80	13.600	4.000	>80	90°	1500mm	3.9 Kg
VAL-80-4-DA-90	80	11.200	4.000	>90	105°	1500mm	3.9 Kg
VAL-100-4-V2	100	17.500	4.000	>80	90°	1500mm	3.9 Kg
VAL-100-4-DA	100	16.150	4.000	>80	105°	1500mm	3.9 Kg
VAL-100-4-DA-90	100	14.500	4.000	>90	30°	1500mm	3.9 Kg

Tilvalg	Sensor	Kelvin	RA	Spredningsvinkel
	Ja	3.000	>90	30°
		6.000		60°
				90°

Tilbehør
