



MALUS



Tekniske specifikationer

Power:	220V-240V AC 50 Hz
PF:	0,90
Effektivitet:	100lm/W
SDCM:	3
Spredningsvinkel:	36°
Lysfordeling:	Ned
Kapslingsklasse:	IP20
Isolationsklasse:	I
Forkobling:	On/off
Tilslutning:	3-faset skinne
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +45°C
L80B50 (Ta 25°):	50.000 timer

Produktbeskrivelse

MALUS er en fleksibel skinespot med mange anvendelsesmuligheder. MALUS er justérbar 350° vandret og 220° lodret.

MALUS anvendes til diverse almene belysningsopgaver såsom:

- Supermarkeder
- Butikker
- Udstillingsvinduer
- Udstillinger

El tekniske data

Antal armaturer B16A:	68
Antal armaturer C16A:	68
Lækstrøm:	<0.75mA

Produktinformationer

Montering:	På 3-faset skinne
Materiale:	Aluminium og PC
Farve:	Hvid
Pakningsstørrelse:	12 stk.



MALUS

Produkt nr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Materiale	Netto vægt (stk)
MA-25W-3-W	25	2.400	3000	>80	Alu/PC	350g

