

Udviklet
til sportshaller
og med hele
22.500 lumen



DAKAR

Tekniske specifikationer

Input:	220V-240V AC 50/60 Hz
PF:	0,93
Effektivitet:	150lm/W
SDCM:	3
Spredningsvinkel:	80°
Lysfordeling:	Direkte
Kapslingsklasse:	IP20
IK klasse:	10
Isolationsklasse:	I
Forkobling:	DALI
Tilslutning:	Inkl. 2m tilledning
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +40°C
L80B10 (Ta 25°):	102.000 timer

Produktinformationer

Montering:	Påbygning loft Nedhængt i wire
Materiale:	Lakeret metal
Cover:	PC og Metalgitter
Farve:	Hvid
Pakningsstørrelse:	1 stk.

Produktbeskrivelse

DAKAR serien er et certificeret sportshalsarmatur med et moderne og stilrent slankt design.

DAKAR armaturet er certificeret iht. DIN 18032-3 standard.

Armaturet levers med 2 meter kabel.

DAKAR er certificeret til miljøer med boldspil og er derfor velegnet til indendørs aktivitetsarealer såsom:

- Sportshaller
- Skoler
- mv.

Armaturet leveres standard med DALI.

*OBS bemærk at DAKAR leveres uden ophæng. Dette skal tilkøbes separat.

Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring

150 Watt |

B10A	10
B16A	16
C10A	16
C16A	27

Lækstrøm: <0.50mA



Produktnr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Længde	Driver	Netto vægt/stk.
DA-150-4-DA-V3	150	22.500	4.000	>80	1528mm	Dali	9.9 Kg

Tilvalg	Kelvin	RA
	3.000	90

Tilbehør

DA-Beslag	Montagesæt til påbygning
DA-JUS-BE	Justérbart montagesæt til påbygning
DA-WIRE	Kædesæt inkl. loftbeslag, 2x1 m
DA-WI-EX	Ekstra kædesæt inkl. karabinhager, 2x1 m