

Designet til  
pladser og stier  
hvor der ønskes  
indirekte belysning




## JAHNA

### Tekniske specifikationer

Input:	100V~240V AC 50~60 Hz
PF:	0,92
Effektivitet:	110lm/W
SDCM:	5
Spredningsvinkel:	360°
Lysfordeling:	Indirekte
Kapslingsklasse:	IP66
IK klasse:	08
Isolationsklasse:	II
Forkobling:	On/off
Tilslutning:	Inkl. 5m kabel
Omgivelsestemperatur: L70B50 (Ta 25°):	-30°C ~ +50°C 131.000 timer

### Produktinformationer

Montering:	Mast Ø60
Materiale:	Aluminium
Cover:	PC
Farver:	Alu RAL9006
Pakningsstørrelse:	2 stk.
Korrision:	C4-M Coating



U06401

### Produktbeskrivelse

Et elegant design præsenterer en slank, gennemsigtig cylinder på 160 mm i diameter, sammen med en stor skærm på 550 mm i diameter øverst for at sikre den bedste æstetik. Den indirekte belysning fremmer også visuel komfort og en brugervenlig atmosfære. Lampens buede design og indirekte lys tillader montering på master med en højde på 3-6 meter, uden at skabe et skarpt lyspunkt i midten, hvilket resulterer i en blød og behagelig belysning i lysmiljøet.

**Jahna kan med fordel anvendes til udendørs belysningsopgaver såsom:**

- Parkbelysning
- Parkeringsarealer
- Stisystemer
- Boligområder

Instillinger via DIP-Switch

Kelvin: 2700/3000/4000

Effekt: 12/20/30/40W

### Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring

12-40 Watt |

B10A	10
B16A	17
C10A	18
C16A	29

Lækstrøm: <0.70mA



Produkt nr.	Lysretning	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	CRI	Farve	Netto vægt/stk.
JA-40-C3-ID-AL	Indirekte	12/20/30/40	680-3-500	2.700/3.000/4.000	>80	Alu	4.6 Kg

