

Udviklet til
havne og kajpladser
med høje krav
til det lystekniske



ABSALON

Tekniske specifikationer

Input:	100V-240V AC 50/60 Hz
PF:	0,92
Effektivitet:	140lm/W
SDCM:	5
Spredningsvinkel:	Asymmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Kapslingsklasse:	IP66
IK klasse:	08
Isolationsklasse:	I
Forkobling:	0-10V dim driver
Tilslutning:	Montagebox
Omgivelsestemperatur:	-30°C ~ +50°C
L80B10 (Ta 25°):	88.000 timer

Produktinformationer

Montering:	Mast / Facade
Materiale armaturhus:	AL6063 - kobber 0,05 %
Materiale montagebøjle:	RS 316
Cover:	PC
Farve:	Sort
Pakningsstørrelse:	1 stk

Produktbeskrivelse

ABSALON er produceret til områder der kræver høj effektivitet og samtidig stiller krav til det lystekniske.

Armaturet kan leveres med 4 forskellige optikmuligheder for at dække ethvert behov.

ABSALON er særligt velegnet til de salte miljøer.

ABSALON anvendes til diverse udendørs belysningsopgaver såsom:

- Havnepladser
- Kajpladser

Følgende monteringsmuligheder er tilgængelige:

- Montering direkte på væg
- Montering på master med travers

OBS: Driverboks, bolte og møtrikker medfølger ikke.

KORROSIONSKLASSER (C5):

Industriområder med høj luftfugtighed og aggressiv atmosfære. Kystområder med høj saltkoncentration. Indendørs i bygninger med konstant kondensering og høj forurening.

Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring

600 Watt | 800 Watt | 1000 Watt | 1200 Watt | 1600 Watt |

B10A	1	1	1	1	1
B16A	2	2	1	1	1
C10A	2	1	1	1	1
C16A	3	1	1	1	1

Lækstrøm: <0.75mA



Produkt nr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	C5M	Driver	Netto vægt/stk.
ABS-600-5	600	85.000	5.000	>70	Ja	0-10V	15 Kg
ABS-800-5	800	113.000	5.000	>70	Ja	0-10V	17 Kg
ABS-1000-5	1.000	144.000	5.000	>70	Ja	0-10V	23 Kg
ABS-1200-5	1.200	168.000	5.000	>70	Ja	0-10V	23 Kg
ABS-1600-5	1.600	224.000	5.000	>70	Ja	0-10V	32 Kg

Tilvalg	SDCM	Dali	Kelvin	RA
	3	Ja	4.000	>80
			6.000	>90

Tilbehør
