



Spar på energien
med bevægelses-
sensor og
dagslysføler



LOTUS

Tekniske specifikationer

Input:	220-240V AC 50/60 Hz
PF:	0,93
Effektivitet:	110lm/W
SDCM:	3
Spredningsvinkel:	90°
Lysfordeling:	Direkte
Kapslingsklasse:	IP40
Isolationsklasse:	II
Forkobling:	Philips Xitanium DALI 2.0
Tilslutning:	Montageboks 3G0,75
Omgivelsestemperatur: L70B50 (Ta 25°):	-20°C ~ +45°C 100.000 timer

Produktinformationer

Montering:	Direkte i loftsystem / Påbygningsramme
Materiale:	Aluminium og PC
Afskærmning:	Prismatisk
Farve:	Hvid RAL 9003
Pakningsstørrelse:	4 stk.

Produktbeskrivelse

LOTUS serien er vores nyeste skud på stammen indenfor LED paneler. Den nye generation af intelligente LED paneler, leveres nu med integreret Philips 2. generation EasyAir SNS210 MC sensor, som har kombineret bevægelsessensor og dagslysføler integreret.

LOTUS kan programmeres i flere forskellige sensoropsætninger, via Bluetooth.

LOTUS anvendes til diverse almene belysningsopgaver såsom:

- Kontorer
- Gangarealer
- Mødelokaler
- Skoler
- Almen belysning

Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring

34/36 Watt |

B10A	15
B16A	24
C10A	24
C16A	40

Lækstrøm: <0.50mA



Produkt nr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Størrelse	Driver	Netto vægt/stk
LO-60x60-C2-SMART-90	36W	3.600/3.960	3.000/4.000	>90	595x595mm	DALI 2.0	3.5 Kg
LO-30x120-C2-SMART-90	36W	3.600/3.960	3.000/4.000	>90	295x1295mm	DALI 2.0	3.5 Kg

Tilbehør

CE-RAMME-6060	Påbygningsramme 60x60 Skrueløs
CE-RAMME30120	Påbygningsramme 30x120 Skrueløs
J100405	Bluetooth Trådløst 2-tryk EasyAir
CEL-WIRE	CELTIS 2.0 Y-ophæng wiresæt a´ 2 stk.