



GERA BOLLARD

Tekniske specifikationer

Input:	220-240V AC 50/60 Hz
PF:	0,90
Effektivitet:	100lm/W
SDCM:	5
Spredningsvinkel:	360°
Lysfordeling:	Direkte
Kapslingsklasse:	IP66
IK klasse:	10
Isolationsklasse:	II
Forkobling:	On/off
Tilslutning:	Inkl. kabel
Omgivelsestemperatur:	-30°C ~ +45°C
L70B10 (Ta 25°):	153.000 timer

Produktinformationer

Montering:	Nedstøbning i terræn
Materiale:	Aluminium og PC
Farve:	Sort RAL9005 Alu RAL9006
Pakningsstørrelse:	1 stk.

Produktbeskrivelse

GERA PULLERT er designet i et arkitektonisk formsprog, hvor der lagt vægt på at få så lav en blænding som muligt.

GERA PULLERT er ideel at anvende til disse opgaver:

- Legepladser
- Stibelysning
- Parkbelysning
- Beboelsesområder

Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring

14 Watt |

B10A	50
B16A	79
C10A	82
C16A	132

Lækstrøm: <0.50mA



Produkt nr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Højde	Farve	Netto vægt/stk.
GE-PU-14-C3-AL	14	1.350~1540	3.000/4.000/5.000	>80	975mm	Alu	5.3 Kg
GE-PU-14-C3-AL-V2	4.2/7/10.5/14	420~1.400	2.700/3.000/4.000	>80	975mm	Alu	5.3 Kg
GE-PU-14-C3-SO	14	1.350~1540	3.000/4.000/5.000	>80	975mm	Sort	5.3 Kg
GE-PU-14-C3-SO-V2	4.2/7/10.5/14	420~1.400	2.700/3.000/4.000	>80	975mm	Sort	5.3 Kg

Tilbehør

GE-PU-AN	Anker
GE-PU-Boks	Installationsboks