



CONDOR



Tekniske specifikationer

Power:	100V-277V AC 50/60 Hz
PF:	0,90
Effektivitet:	145lm/W
SDCM:	5
Spredningsvinkel:	Asymmetrisk
Lysfordeling:	Ned
Kapslingsklasse:	IP66
IK klasse:	10
Isolationsklasse:	I
Forkobling:	DALI
Tilslutning:	Montageboks
Omgivelsestemperatur:	-30°C ~ +50°C
L70B10 (Ta 25°):	100.000 timer

El tekniske data

Antal armaturer C13A:	180/240/300/450/600W 4 / 4 / 5 / 2 / 2
Antal armaturer C16A:	180/240/300/450/600W 5 / 5 / 7 / 2 / 3
Antal armaturer D13A:	180/240/300/450/600W 9 / 8 / 8 / 4 / 4
Lækstrøm:	<0.70mA

Produktinformationer

Montering:	Mast Facade
Materiale:	Alu / AkzoNobel coating
Cover:	Transparent hærdet glas
Farve:	Gråbrun RAL 8019
Pakningsstørrelse:	1 stk.

Belysningsarmaturet skal installeres, tilsluttes og testes af en autoriseret El-installatør.

Produktbeskrivelse

CONDOR serien er en moderne LED projektør, som er produceret specielt til sportsarealer, hvor den rigtige belysning kræver forskellige optiske muligheder.

Anvendelsesmuligheder:

- Udendørs sportsarealer
- Parkeringsarealer
- Udendørs aktivitetsarealer

CONDOR er produceret i aluminium og lakeret med AkzoNobel coating og leveres med indbygget DALI driver.

Leveres med montageboks på bagsiden af armaturet.

OBS: befæstigelse medfølger ikke.



CONDOR

Produkt nr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Materiale	IK	Netto vægt (stk)
FLS-180-5-DA	180	27.000	5000	>70	Aluminium/PC	10	7.8kg
FLS-240-5-DA	240	36.000	5000	>70	Aluminium/PC	10	7.8kg
FLS-300-5-DA	300	45.000	5000	>70	Aluminium/PC	10	8.4kg
FLS-450-5-DA	450	67.500	5000	>70	Aluminium/PC	10	16.5kg
FLS-600-5-DA	600	90.000	5000	>70	Aluminium/PC	10	18.0kg

Produkter som ikke lagerføres

Tilvalg

SDCM	Kelvin	RA	On/off
3	3000	>90	Ja
	4000		

