



## FIGHTER

### Tekniske specifikationer

Input:	220V-240V AC 50/60 Hz
PF:	0,90
Effektivitet:	135lm/W
SDCM:	5
Spredningsvinkel:	Asymmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Kapslingsklasse:	IP66
IK klasse:	09
Isolationsklasse:	II
Forkobling:	On/off
Tilslutning:	Inkl. 6m kabel / 2x1,5
Omgivelsestemperatur:	-30°C ~ +50°C
L80B50 (Ta 25°):	100.000 timer

### Produktinformationer

Montering:	Mast eller facade
Materiale:	LM6 Aluminium / AkzoNobel coating
Cover:	Transparent hærdet glas
Farve:	Sort RAL9005
Pakningsstørrelse:	1 stk.

### Produktbeskrivelse

FIGHTER er en produktserie som er specielt produceret til de barske havnemiljøer og leveres derfor i specielt materiale og lakering.

#### FIGHTER serien anvendes til:

Udendørs arealer med ekstremt hårde miljøer såsom havne og øvrige arealer der ligger tæt på havvand.

FIGHTER er produceret i LM6 aluminium med AkzoNobel coating og har monteringsbeslag samt bolte i rustfrit stål.

OBS: befæstigelse medfølger ikke.

#### KORROSIONSKLASSER (C5):

Industriområder med høj luftfugtighed og aggressiv atmosfære. Kystområder med høj saltkoncentration. Indendørs i bygninger med konstant kondensering og høj forurening.

#### Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring

	50 Watt	70 Watt	90 Watt	150 Watt
B10A	6	6	6	4
B16A	10	10	10	7
C10A	10	10	10	7
C16A	17	17	17	11
Lækstrøm:	≤0,70mA			



Produkt nr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	C5M	Driver	Netto vægt/stk.
FI-50-5	50	6.750	5.000	>70	Ja	On/Off	5.9 Kg
FI-70-5	70	9.450	5.000	>70	Ja	On/Off	5.9 Kg
FI-90-5	90	12.150	5.000	>70	Ja	On/Off	7.1 Kg
FI-150-5	150	20.250	5.000	>70	Ja	On/Off	8.5 Kg

Tilvalg	SDCM	Kelvin	RA	DALI/Dæmp	Flicker fri
	3	3.000	>80	Ja	Ja
		4.000	>90		