



FALCON

Tekniske specifikationer

Input:	220V-240VAC 50/60 Hz
PF:	0,90
Effektivitet:	135lm/W
SDCM:	3
Spredningsvinkel:	Asymmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Kapslingsklasse:	IP66
IK klasse:	08
Isolationsklasse:	I
Forkobling:	On/off
Tilslutning:	Inkl. 1m kabel / 3G1
Omgivelsestemperatur:	-30°C ~ +50°C
L80B50 (Ta 25°):	100.000 timer

Produktinformationer

Montering:	Mast / Facade
Materiale:	Alu / AkzoNobel coating
Cover:	Transparent hærdet glas
Farve:	Sort
Pakningsstørrelse:	1 stk.

Produktbeskrivelse

FALCON serien er en moderne LED projektør, som er produceret i et slankt design med integreret asymmetrisk optik.

FALCON serien anvendes til diverse udendørs belysningsopgaver såsom:

- Udendørs facadebelysning
- Parkeringsarealer
- Udendørs aktivitetsarealer
- Udendørs almen belysning

FALCON er produceret i aluminium og lakeret med AkzoNobel coating samt hærdet glas på forsiden.

Armaturet er også nemt og hurtigt at installere med den indbyggede driver.

OBS: befæstigelse medfølger ikke.

Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring

	50 Watt	70 Watt	100 Watt	150 Watt	200 Watt	300 Watt
B10A	11	9	6	3	3	3
B16A	18	14	9	6	5	6
C10A	18	15	10	6	5	4
C16A	30	24	16	10	9	7
Lækstrøm:	<0.75mA					



Produkt nr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Optik	Driver	Netto vægt/stk.
FA-50-4-Optik	50	6.750	4.000	>80	55°x120°	On/Off	1.8 Kg
FA-70-4-Optik	70	9.450	4.000	>80	55°x120°	On/Off	2.8 Kg
FA-100-4-Optik	100	13.500	4.000	>80	55°x120°	On/Off	2.8 Kg
FA-150-4-Optik	150	20.250	4.000	>80	55°x120°	On/Off	3.9 Kg
FA-200-4-Optik	200	27.000	4.000	>80	55°x120°	On/Off	5.3 Kg
FA-300-4-Optik	300	40.500	4.000	>80	55°x120°	On/Off	8.1 Kg

Tilvalg	Kelvin	RA	Dali/Dæmp	Flicker fri
	3.000	>80	Ja	Ja
	5.000	>90		