



MERSEY



Tekniske specifikationer

Power:	220-240V AC 50/60 Hz
PF:	0,90
Effektivitet:	90lm/W
SDCM:	5
Spredningsvinkel:	Asymmetrisk
Lysfordeling:	Direkte
Kapslingsklasse:	IP66
IK klasse:	10
Isolationsklasse:	I
Forkobling:	On/off
Tilslutning:	Terminaler
Omgivelsestemperatur:	-30°C ~ +50°C
L80B10 (Ta 25°):	100.000 timer

El tekniske data

Antal armaturer B16A:	85
Antal armaturer C16A:	85
Lækstrøm:	<0.5mA

Produktinformationer

Montering:	Nedstøbning i terræn
Materiale:	Aluminium og PC
Farve:	Sort
Pakningsstørrelse:	1 stk.

Produktbeskrivelse

MERSEY pullert er en stilren og moderne pullert, der anvender sig godt til følgende belysningsopgaver:

- Legepladser
- Stibelysning
- Parkbelysning
- Beboelsesområder



MERSEY

Produktnr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Materiale	Netto vægt (stk)
MER-14-3-900	14	1.260	3000	>70	Aluminium/PC	7.0kg
MER-14-4-900	14	1.260	4000	>70	Aluminium/PC	7.0kg

