



BETULA



Tekniske specifikationer

Power:	230V AC 50 Hz
PF:	0,90
Effektivitet:	110lm/W
SDCM:	5
Spredningsvinkel:	120°
Lysfordeling:	Ned
Kapslingsklasse:	IP20
Isolationsklasse:	I
Forkobling:	On/off
Tilslutning:	Terminaler 3G2,5
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +45°C
L80B50 (Ta 25°):	50.000 timer

El tekniske data

Antal armaturer B16A:	53
Antal armaturer C16A:	53
Lækstrøm:	<0.75mA

Produktinformationer

Montering:	Påbygning loft
Materiale:	Aluminium og PC
Farve:	Hvid RAL 9016
Pakningsstørrelse:	10 stk.

Produktbeskrivelse

BETULA serien er et linjearmatur i klassisk og slankt design til indendørs brug.

Belysningsarmaturet egner sig til.

- Gangarealer
- Baderum
- Birum
- Skoler

BETULA er et godt alternativ til den klassiske plafond.

Armaturet leveres med tilslutningsmulighed i den ene ende.



BETULA

Produkt nr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Materiale	Netto vægt (stk)
BE-20-3	20	1.900	3000	>80	ALU / PC	0.6kg
BE-20-4	20	2.200	4000	>80	ALU / PC	0.6kg
BE-35-3	35	3.400	3000	>80	ALU / PC	1.1kg
BE-35-4	35	3.800	4000	>80	ALU / PC	1.1kg

Produkter som ikke lagerføres

Tilvalg

Kelvin	SDCM
5700	3

	A	B	C	D
BETULA 20W	600mm	80mm	34mm	470mm
BETULA 35W	1200mm	80mm	34mm	1070mm

