



DOWNLIGHT DT

Tekniske specifikationer

Input:	100-277V AC 50 Hz
PF:	0,90
Effektivitet:	90lm/W
SDCM:	3
Spredningsvinkel:	90°
Lysfordeling:	Direkte
Kapslingsklasse:	IP54
Isolationsklasse:	II
Forkobling:	6/13W: On/off 18/25W: DALI/Push-dim
Tilslutning:	Terminaler 3G2,5 / 5G2,5
Omgivelsestemperatur: L70B50 (Ta 25°):	-20°C ~ +45°C 100.000 timer

Produktinformationer

Power:	100-277V AC 50 Hz
Montering:	Indbygning i loft
Udskæringsmål:	6W: Ø90-95mm 13W: Ø125-135mm 18/25W: Ø200-210mm
Materiale:	Polycarbonat
Farve:	Hvid RAL 9016 Sort RAL 9005
Pakningsstørrelse:	6W / 13W: 24 stk. 18/25W: 12 stk.

Produktbeskrivelse

DOWNLIGHT DT serien er vores prisvenlige indendørs downlight, som er produceret i et klassisk skandinavisk design.

DOWNLIGHT DT serien anvendes til diverse belysningsopgaver såsom:

- Kontorer
- Gangarealer
- Mødelokaler
- Skoler

DOWNLIGHT DT er produceret i polycarbonat, og er nem og hurtig at installere med den integrerede driver på toppen.

Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring

6 Watt | 13 Watt | 18 Watt |

B10A	95	56	46
B16A	152	89	73
C10A	95	56	46
C16A	152	89	73
Lækstrøm:	<0.75mA		



Produktnr.	Farve	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	Dimension	RA	Netto vægt/stk
UP-DL98A-3-6W-CCT	Hvid	6	480/550/540	3.000/4.000/5.700	Ø110	>80	180 g
UP-DL98A-3-6W-CCT-90	Hvid	6	480/550/540	3.000/4.000/5.700	Ø110	>90	180 g
UP-DL98A-4-13W-CCT	Hvid	13	1.090/1.300/1.210	3.000/4.000/5.700	Ø145	>80	280 g
UP-DL98A-4-13W-CCT-90	Hvid	13	1.090/1.300/1.210	3.000/4.000/5.700	Ø145	>90	280 g
UP-DL138A-8-18W-CCT	Hvid	18	1.760/1.940/1.830	3.000/4.000/5.700	Ø228	>80	540 g
UP-DL138A-8-18W-CCT-SO	Sort	18	1.760/1.940/1.830	3.000/4.000/5.700	Ø228	>80	540 g
UP-DL138A-8-18W-CCT-90	Hvid	18	1.760/1.940/1.830	3.000/4.000/5.700	Ø228	>90	540 g
UP-DL138A-8-18W-CCT-SO-90	Sort	18	1.760/1.940/1.830	3.000/4.000/5.700	Ø228	>90	540 g

Tilvalg

Tilbehør

- DL-ring-168
- DL-ring-240
- DL-ring-260
- DL-ring-300