



## ROSA

### Tekniske specifikationer

Input:	200-240V AC 50 Hz
PF:	0,90
Effektivitet:	90-110lm/W
SDCM:	3
Spredningsvinkel:	120°
Lysfordeling:	Direkte
Kapslingsklasse:	IP40
IK klasse:	10
Isolationsklasse:	II
Forkobling:	On/off
Tilslutning:	Terminaler 2x2,5
Omgivelsestemperatur: L80B50 (Ta 25°):	-20°C ~ +45°C 40.000 timer

### Produktinformationer

Montering:	Påbygning væg eller loft
Materiale:	PC
Cover:	Opal PC
Farve:	Hvid RAL 9016
Pakningsstørrelse:	12W/15W: 20 stk. 18W/25W: 10stk

### Produktbeskrivelse

ROSA serien er en klassisk indendørs plafond, som er produceret i et tidløst design.

#### ROSA serien anvendes til diverse almene belysningsopgaver såsom:

- Trappeopgange
- Gangarealer
- Toiletter

ROSA er produceret i plast, og leveres med indbygget driver i versionerne on/off eller med integreret bevægelsessensor. Bevægelsessensor er af typen: Microwave og programmeres via dipswitch i armaturet. Sensoren har en rækkevide på op til 7 meter.

ROSA er yderst fleksibel i forhold til installationsmuligheder, da den har mulighed for tilslutning både fra bagsiden og siderne. Derudover har ROSA indbygget colour change muligheder. Vælg mellem 3000, 4000 eller 5700K.

ROSA serien indeholder ligeledes en variant med indbygget master/slave funktion, hvor op til 8 lamper kan kobles sammen i en gruppe. Lampens parametre kan indstilles vha. IR-fjernbetjening uden kodematching.

#### Maks. antal lysarmaturer pr. Automatsikring

	12 Watt	18 Watt	25 Watt
<b>B10A</b>	178	119	53
<b>B16A</b>	178	119	85
<b>C10A</b>	178	119	53
<b>C16A</b>	178	119	85
<b>Lækstrøm:</b>	<0.75mA		



Produktnr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Størrelse	Sensor	Netto vægt/stk
RO-12-C3-H	12	1.080 ~ 1.260	3.000/4.000/5.700	>80	Ø250	Nej	700 g
RO-12-C3-90-H	12		3.000/4.000/5.700	>90	Ø250	Nej	700 g
RO-12-C3-H-S	12	1.080 ~ 1.260	3.000/4.000/5.700	>80	Ø250	Ja	700 g
RO-12-C3-90-H-S	12		3.000/4.000/5.700	>80	Ø250	Ja	700 g
RO-15-C3-H-MS	15	1410 ~ 1.550	3.000/4.000/5.700	>80	Ø250	Master/slave	800 g
RO-15-C3-90-H-MS	15		3.000/4.000/5.700	>90	Ø250	Master/slave	800 g
RO-18-C3-H	18	1.710 ~ 1.910	3.000/4.000/5.700	>80	Ø300	Nej	800 g
RO-18-C3-90-H	18		3.000/4.000/5.700	>90	Ø300	Nej	700 g
RO-18-C3-H-S	18	1.710 ~ 1.910	3.000/4.000/5.700	>80	Ø300	Ja	1.050 g
RO-18-C3-90-H-S	18		3.000/4.000/5.700	>90	Ø300	Ja	1.050 g
RO-25-C3-H	25	2.300 ~ 2.575	3.000/4.000/5.700	>80	Ø300	Nej	800 g
RO-25-C3-90-H	25		3.000/4.000/5.700	>90	Ø300	Nej	800 g
RO-25-C3-H-S	25	2.300 ~ 2.575	3.000/4.000/5.700	>80	Ø300	Ja	1.050 g
RO-25-C3-90-H-S	25		3.000/4.000/5.700	>90	Ø300	Ja	1.050 g

#### Tilvalg

#### Tilbehør

RO-REMOTE-MS ROSA master slave remote controller