



RUBUS



Tekniske specifikationer

Power:	100-277V AC 50/60 Hz
PF:	0,90
Effektivitet:	85-100lm/W
SDCM:	3
Spredningsvinkel:	90°
Lysfordeling:	Ned
Kapslingsklasse:	IP20
Isolationsklasse:	I
Forkobling:	On/off
Tilslutning:	Terminaler 3G2,5
Omgivelsestemperatur:	-20°C ~ +45°C
L80B50 (Ta 25°):	50.000 timer

El tekniske data

Antal armaturer B16A:	48
Antal armaturer C16A:	60
Lækstrøm:	<0.75mA

Produktinformationer

Montering:	Nedhængt
Materiale:	Aluminium
Farve:	Hvid
Pakningsstørrelse:	12 stk.

Produktbeskrivelse

RUBUS er en moderne pendel med colour change mulighed, hvor der kan vælges mellem 3000, 4000 eller 5700K. Det er derfor muligt at skabe den helt rigtige stemning til dit behov.

RUBUS anvendes til diverse almene belysningsopgaver såsom:

- Kontorer
- Hoteller
- Lobbyer
- Receptioner



RUBUS

Produktnr.	Effekt/Watt	Lumen	Kelvin	RA	Materiale	Netto vægt (stk)
RU-4-13W-CCT-W	13	1.050~1.300	3000/4000/5700	>80	Alu	650g

